

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-qoltec-monolith-podwojnej-konwersji-online-0-65-kva-360-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-214359.html>



Zasilacz UPS Qoltec Monolith Podwójnej konwersji (online) 0,65 kVA 360 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	219,08 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRODF5
Kod producenta	53978
Kod EAN	5901878539782
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 3,54 kg
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 323 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 222 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,9 kg
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F

-
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Napięcie baterii:** 12 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 3,54 kg
- **Głębokość produktu:** 286 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 323 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 222 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,9 kg

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs SCSI:** RJ-45

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

-
- **Napięcie baterii:** 12 V