

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-xilence-redwing-xp700r7-xn054-700w-atx2-3-1-p-213547.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Xilence Redwing XP700R7 (XN054) 700W ATX2.3.1

Cena	181,09 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRA057
Kod producenta	XN054
Kod EAN	4044953501234
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Pasywne
- **Łączna moc:** 700 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Szerokość opakowania:** 225 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,84 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 165 mm
- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Pasywne
- **Łączna moc:** 700 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 225 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,84 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 165 mm

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.