

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-xpg-corereactor-ii-1000w-80-gold-p-213597.html>

## Zasilacz XPG COREREACTOR II 1000W 80+ Gold

Cena	<b>597,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZDLXPGOBU0005</b>
Kod producenta	<b>75261209</b>
Kod EAN	<b>4711085942395</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 13 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Waga produktu:** 1,77 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,43 kg
- **Wysokość opakowania:** 157 mm
- **Głębokość opakowania:** 338 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Certyfikaty zgodności:** China Compulsory Certification (CCC), RCM, BSMI, CB, Norma Oficial Mexicana (NOM), CE, cTUVus, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 8
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

- 
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 13 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,77 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm

### Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja EPS:** 2.92

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,43 kg
- **Wysokość opakowania:** 157 mm
- **Głębokość opakowania:** 338 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** China Compulsory Certification (CCC), RCM, BSMI, CB, Norma Oficial Mexicana (NOM), CE, cTUVus, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA

### Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 8
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

---

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.