

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-xpg-corereactor-ii-1200w-80-gold-p-305189.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz XPG COREREACTOR II 1200W 80+ Gold

Cena	624,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLXPGOBU0004
Kod producenta	75261221
Kod EAN	4711085942401
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Prąd wejściowy:** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wersja EPS:** 2.92
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,43 kg
- **Głębokość opakowania:** 338 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Wysokość opakowania:** 157 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, Norma Oficial Mexicana (NOM), CB, UKCA, CE, cTUVus, EAC, China Compulsory Certification (CCC)
- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 8
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Prąd wejściowy:** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 1200 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Wersja EPS:** 2.92
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,43 kg
- **Głębokość opakowania:** 338 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Wysokość opakowania:** 157 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, Norma Oficial Mexicana (NOM), CB, UKCA, CE, cTUVus, EAC, China Compulsory Certification (CCC)

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 8
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczkami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

