

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-xpg-corereactor-ii-850w-white-80-gold-p-233575.html>

Zasilacz XPG COREREACTOR II 850W White 80+ Gold

Cena	531,54 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLXPGOBU0006
Kod producenta	75261350
Kod EAN	4711085944702
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc: 850 W
- Współczynnik mocy: 0,99
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Prąd wejściowy: 12 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 140 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 1,6 kg
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: FDB
- Wersja EPS: 2.92
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Waga wraz z opakowaniem: 3,1 kg
- Złącze zasilania ATX (12+4 pin): Tak
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 6
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ostrzeżenia: Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator

Moc:

- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc: 850 W
- Współczynnik mocy: 0,99
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Prąd wejściowy: 12 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- Szerokość produktu: 140 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 1,6 kg

Wydajność:

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: FDB
- Wersja EPS: 2.92
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC

Dane opakowania:

- Waga wraz z opakowaniem: 3,1 kg

Porty i interfejsy:

- Złącze zasilania ATX (12+4 pin): Tak
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 6
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- Ostrzeżenia: Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.