

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-xpg-corereactor-ii-ve-750w-80-gold-p-213583.html>

Zasilacz XPG COREREACTOR II VE 750W 80+ Gold

Cena	400,86 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLXPGOBU0009
Kod producenta	75261424
Kod EAN	4711085946249
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,03 kg
- **Złącze zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 75 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia

prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,03 kg

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 75 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

