

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-xpg-probe-600w-80-bronze-p-213592.html>

Zasilacz XPG PROBE 600W 80+ Bronze



Cena	219,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLXPGOBU0016
Kod producenta	75261547
Kod EAN	4710273779942
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość wentylatora:** 2160 - 2640 RPM
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 46 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 17 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,48 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 2.52
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Prędkość wentylatora:** 2160 - 2640 RPM
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 46 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 17 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,48 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 2.52
- **Technologia łożysk:** Rękaw

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.