

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-xpg-pylon-ii-750w-black-80-plus-bronze-p-213576.html>



Zasilacz XPG PYLON II 750W Black 80 Plus Bronze

Cena	289,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLXPGOBU0019
Kod producenta	PYLONII750B-BKCEU
Kod EAN	4711658150875
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2300 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** NLO, OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciove), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
- **Łączna moc:** 750 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2300 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Funkcje ochrony zasilania:** NLO, OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarcie), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
 - **Łączna moc:** 750 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska