

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-zyxel-poe12-30w-eu0101f-p-213281.html>

## Zasilacz ZyXEL POE12-30W-EU0101F



Cena	<b>192,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZCCZYXZAS0002</b>
Kod producenta	<b>POE12-30W-EU0101F</b>
Kod EAN	<b>4718937620227</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Moc rzeczywista:** 30 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 144 g
- **Głębokość produktu:** 45,5 mm
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 14 - 113 °F
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą., Produkt może być drażniący dla skóry i oczu., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

#### Moc:

- **Moc rzeczywista:** 30 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V

- 
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W

#### **Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 144 g
- **Głębokość produktu:** 45,5 mm

#### **Warunki pracy:**

- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 14 - 113 °F
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

#### **Sieć:**

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

#### **Zawartość opakowania:**

- **Przewód zasilający dołączony:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### **Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą., Produkt może być drażniący dla skóry i oczu., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.