

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-zyxel-poe12-60w-eu0101f-p-213269.html>

Zasilacz ZyXEL POE12-60W-EU0101F

Cena	246,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZCCZYXZAS0003
Kod producenta	POE12-60W-EU0101F
Kod EAN	4718937620241
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 278 g
- **Wysokość produktu:** 38,5 mm
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 14 - 104 °F
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,12 kg
- **Szerokość opakowania:** 168 mm
- **Wysokość opakowania:** 47 mm
- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą., Produkt może być drażniący dla skóry i oczu., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 278 g
- **Wysokość produktu:** 38,5 mm
- **Głębokość produktu:** 65 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 14 - 104 °F
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,12 kg
- **Szerokość opakowania:** 168 mm
- **Wysokość opakowania:** 47 mm
- **Głębokość opakowania:** 142 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą., Produkt może być drażniący dla skóry i oczu., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.