

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-bezprzewodowy-czytnik-kodow-kreskowych-2d-usb-podstawka-kabel-ds2278-sr7u2100prw-p-211447.html>



Zebra Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 2D/USB/podstawka/kabel DS2278-SR7U2100PRW

Cena	848,79 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	URSZEBCZK0007
Kod producenta	DS2278-SR7U2100PRW
PKWiU	26.20.30.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 2400 mAh
- **Rodzaj zasilania:** DC, Bateria
- **Napięcie:** 4.5 - 5.5 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Żywotność baterii:** 84 h
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 214 g
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth, USB
- **Wersja Bluetooth:** 4.0
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Micro QR Code, MaxiCode, QR Code, Macierz danych, Han Xin, Kody kompozytowe, Aztec Code, PDF417, TLC-39
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **Odległość na jaką pracuje:** 36,8 cm
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** U.P.C., Code 39, Code 128, Plessey, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93, EAN-13
- **Długość fali:** 645 nm
- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 13
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Regulowany kąt odczytu:** -65 - 65°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 640 x 480 px
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od źródeł wilgoci., Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Moc:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 2400 mAh
- **Rodzaj zasilania:** DC, Bateria
- **Napięcie:** 4.5 - 5.5 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Żywotność baterii:** 84 h

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 214 g
- **Szerokość produktu:** 66 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Wydajność:

- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Dane opakowania:

- **Podstawa ładująca:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth, USB
- **Wersja Bluetooth:** 4.0
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak

Skanowanie:

- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Micro QR Code, MaxiCode, QR Code, Macierz danych, Han Xin, Kody kompozytowe, Aztec Code, PDF417, TLC-39
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **Odległość na jaką pracuje:** 36,8 cm
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** U.P.C., Code 39, Code 128, Plessey, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93, EAN-13
- **Długość fali:** 645 nm
- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 13
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Regulowany kąt odczytu:** -65 - 65°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 640 x 480 px

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od źródeł wilgoci., Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.