

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-czytnik-kodow-kreskowych-2d-usb-podstawka-kabel-ds2208-sr7u2100sgw-p-211415.html>



Zebra Czytnik kodów kreskowych 2D/USB/podstawka/kabel DS2208-SR7U2100SGW

Cena	393,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	URSZEBCZK0005
Kod producenta	DS2208-SR7U2100SGW
PKWiU	26.20.30.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 161,6 g
- **Głębokość produktu:** 99 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Podstawa ładująca:** Nie
- **Przewody:** Micro-USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Standardowe interfejsy:** USB, RS-232, RS-485, Złącze klawiatury
- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 13
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar Expanded, MSI, EAN-13, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 128, U.P.C., Codabar, Code 93, Code 39
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Długość fali:** 645 nm
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** MaxiCode, Aztec Code, PDF417, TLC-39, Han Xin, Micro QR Code, QR Code, Kody kompozytowe, Macierz danych
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Odległość na jaką pracuje:** 36,8 cm
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **Regulowany kąt odczytu:** -65 - 65°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 640 x 480 px
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami., Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 66 mm
 - **Wysokość produktu:** 165 mm
 - **Waga produktu:** 161,6 g
 - **Głębokość produktu:** 99 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP42

Dane opakowania:

- **Podstawa ładująca:** Nie
- **Przewody:** Micro-USB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Standardowe interfejsy:** USB, RS-232, RS-485, Złącze klawiatury

Skanowanie:

- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 13
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar Expanded, MSI, EAN-13, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 128, U.P.C., Codabar, Code 93, Code 39
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Długość fali:** 645 nm
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** MaxiCode, Aztec Code, PDF417, TLC-39, Han Xin, Micro QR Code, QR Code, Kody kompozytowe, Macierz danych
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Odległość na jaką pracuje:** 36,8 cm
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **Regulowany kąt odczytu:** -65 - 65°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 640 x 480 px

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami., Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.