

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-czytnik-kodow-kreskowych-2d-usb-podstawka-kabel-ds9308-sr4u2100aze-p-211452.html>



## Zebra Czytnik kodów kreskowych 2D/USB/podstawka/kabel DS9308-SR4U2100AZE

Cena	<b>560,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>URSZEBCZK0017</b>
Kod producenta	<b>DS9308-SR4U2100AZE</b>
PKWiU	<b>26.20.30.0</b>

### Opis produktu

- **Napięcie:** 5.5 V
- **Rodzaj zasilania:** RS-232, USB
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 83 mm
- **Waga produktu:** 318 g
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Standardowe interfejsy:** RS-232, USB
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar, Code 11, U.P.C., Code 128, Codabar, Code 93, MSI, EAN-13, Code 39
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Kody kompozytowe, MaxiCode, Dot Code A, Aztec Code, PDF417, TLC-39, Macierz danych, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417, Han Xin
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -60 - 60°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 1280 x 800 px
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 107700 lx
- **Model:** Przymocowany czytnik kodów kreskowych
- **Odległość na jaką pracuje:** 66 cm
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.

### Specyfikacja:

#### Moc:

- **Napięcie:** 5.5 V
- **Rodzaj zasilania:** RS-232, USB

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 83 mm

- 
- **Waga produktu:** 318 g
  - **Szerokość produktu:** 86 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

**Wydajność:**

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP52

**Porty i interfejsy:**

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Standardowe interfejsy:** RS-232, USB

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

**Skanowanie:**

- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** GS1 DataBar, Code 11, U.P.C., Code 128, Codabar, Code 93, MSI, EAN-13, Code 39
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Kody kompozytowe, MaxiCode, Dot Code A, Aztec Code, PDF417, TLC-39, Macierz danych, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417, Han Xin
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -60 - 60°
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 1280 x 800 px
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 107700 lx
- **Model:** Przymocowany czytnik kodów kreskowych
- **Odległość na jaką pracuje:** 66 cm
- **Typ przetwornika obrazu:** LED

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.