

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-zt231-drukarka-etykiet-termotransferowy-203-x-203-dpi-305-mm-s-przewodowy-i-bezprzewodowy-prze-p-271256.html>



## Zebra ZT231 drukarka etykiet Termotransferowy 203 x 203 DPI 305 mm/s Przewodowy i Bezprzewodowy Przewodowa sieć LAN Bluetooth

Cena	<b>3 341,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPSIG</b>
Kod producenta	<b>1709327</b>
Kod EAN	<b>5715063012918</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Waga produktu:** 9,1 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Języki opisu strony:** ZPL II, ZBI, EPL, ZPL, EPL2
- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port USB:** Nie
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Host USB:** Y
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Technologia druku:** Termotransferowy
- **Prędkość druku:** 305 mm/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Grubość nośnika:** 0.076 - 0.010 mm
- **Długość taśmy:** 450 m

- 
- **Szerokość taśmy:** 11 cm
  - **Maksymalna długość nośników:** 3,99 m
  - **Wymiary rdzenia:** 2,54 cm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,1 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Szerokość produktu:** 241 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

### Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Języki opisu strony:** ZPL II, ZBI, EPL, ZPL, EPL2

### Porty i interfejsy:

- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port USB:** Nie
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Host USB:** Y

### Prędkość drukowania:

- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Technologia druku:** Termotransferowy
- **Prędkość druku:** 305 mm/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

---

**Obsługa papieru:**

- **Grubość nośnika:** 0.076 - 0.010 mm
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Szerokość taśmy:** 11 cm
- **Maksymalna długość nośników:** 3,99 m
- **Wymiary rdzenia:** 2,54 cm