

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-combo-18v-ddf484-dga513-dhr202-djv181-dml802-p-184940.html>



## Zestaw Combo 18V DDF484+DGA513+DHR202+DJV181+DML802

Cena	<b>3 953,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGRG7</b>
Kod producenta	<b>DLX5044TJ</b>
Kod EAN	<b>1110003592361</b>

### Opis produktu

- **Narzędzia bezprzewodowe w zestawie:** Wiertarka kombi bezprzewodowa, Wyrzynarka bezprzewodowa, Młotowiertarka akumulatorowa, Cordless flashlight, Cordless grinder
- **Wbudowane oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Wymiary wiertarki Combi (SxGxW):** 79 x 172 x 261 mm
- **Wymiary klucza udarowego (SxGxW):** 84 x 358 x 259 mm
- **Waga lampy roboczej:** 930 g
- **Reciprocating saw dimension (WxDxH):** 77 x 298 x 189 mm
- **Worklight dimension (WxDxH):** 79 x 272 x 116 mm
- **Walizka:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 5 szt.
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Poziom mocy akustycznej wiertarki Combi:** 76 dB
- **Prędkość biegu jałowego wkrętarki (max):** 2000 RPM
- **Prędkość biegu jałowego wkrętarki (min):** 500 RPM
- **Liczba poziomów mocy:** 2
- **Wibracja wiercenie młotem w betonie:** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Maksymalny moment obrotowy wiertarki combi:** 54 N·m
- **Ustawienia momentu obrotowego wiertarki kombi:** 21
- **Hałas o wartości K wiertarki wielofunkcyjnej:** 3 dB
- **Pojemność uchwytu wiertarskiego Combi (min):** 1,5 mm
- **Trzpień:** Tak
- **Rozmiar trzpienia:** 25,4 / 2 mm (1 / 2")
- **Wibracje wartości K wiertarki wielofunkcyjnej:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,8 cm
- **Pojemność uchwytu wiertarskiego Combi (maks):** 1,3 cm
- **Maksymalna średnica wiercenia:** 3,8 cm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2000 RPM
- **Silnik:** Bezszcotkowy
- **Średnica uchwytu:** 1/2"
- **Średnica śrub (max):** 3,8 cm
- **Regulacja prędkości:** Tak
- **Głębokość cięcia (max):** 2,9 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego szlifierki:** 79 dB
- **Wartość K wibracji szlifierki:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Typ silnika szlifierki:** Bezszcotkowy
- **AVT grip:** Tak
- **Prędkość młynka (maks.):** 8500 RPM
- **Wartość K hałasu szlifierki:** 3 dB
- **Clamping flange key:** Tak
- **Wibracje młynka:** 6,5 m/s<sup>2</sup>

- 
- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
  - **System ochrony akumulatora:** Tak
  - **Średnica tarczy szlifierskiej:** 12,5 cm
  - **Reciprocating saw sound power level:** 78 dB
  - **Reciprocating saw vibration:** 6,5 m/s<sup>2</sup>
  - **Reciprocating saw cutting capacity wood 90° (max):** 13,5 cm
  - **Reciprocating saw K value vibration:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
  - **Reciprocating saw idle speed (max):** 3500 RPM
  - **Reciprocating saw K value noise:** 3 dB
  - **Reciprocating saw lifting height:** 2,6 cm
  - **Jasność lampy roboczej (maks.):** 3000 lx
  - **Strumień świetlny:** 160 lm
  - **Żywotność baterii lampy roboczej (maks.):** 54 h
  - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
  - **Poziom ciśnienia akustycznego klucza udarowego:** 88 dB
  - **Średnica śruby klucza udarowego (min):** 1,3 cm
  - **Niepewność poziomu wibracji klucza udarowego:** 14,5 m/s<sup>2</sup>
  - **Prędkość obrotowa na biegu jałowym (maks):** 4000 RPM
  - **Impact wrench idle speed (min):** 1100 RPM
  - **Średnica śruby klucza udarowego (maks):** 2,6 cm
  - **Poziom wibracji klucza udarowego:** 3 m/s<sup>2</sup>
  - **Poziom mocy akustycznej klucza udarowego:** 99 dB
  - **Trzpień klucza udarowego:** 1/4"
  - **Wartość K hałasu klucza udarowego:** 3 dB

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Narzędzia bezprzewodowe w zestawie:** Wiertarka kombi bezprzewodowa, Wyrzynarka bezprzewodowa, Młotowiertarka akumulatorowa, Cordless flashlight, Cordless grinder
- **Wbudowane oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny

### Waga i rozmiary:

- **Wymiary wiertarki Combi (SxGxW):** 79 x 172 x 261 mm
- **Wymiary klucza udarowego (SxGxW):** 84 x 358 x 259 mm
- **Waga lampy roboczej:** 930 g
- **Reciprocating saw dimension (WxDxH):** 77 x 298 x 189 mm
- **Worklight dimension (WxDxH):** 79 x 272 x 116 mm

### Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 5 szt.

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

### Wiertarka kombi:

- **Poziom mocy akustycznej wiertarki Combi:** 76 dB
- **Prędkość biegu jałowego wkrętarki (max):** 2000 RPM
- **Prędkość biegu jałowego wkrętarki (min):** 500 RPM
- **Liczba poziomów mocy:** 2
- **Wibracja wiercenie młotem w betonie:** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Maksymalny moment obrotowy wiertarki kombi:** 54 N·m
- **Ustawienia momentu obrotowego wiertarki kombi:** 21
- **Hałas o wartości K wiertarki wielofunkcyjnej:** 3 dB
- **Pojemność uchwytu wiertarskiego Combi (min):** 1,5 mm
- **Trzpień:** Tak
- **Rozmiar trzpienia:** 25,4 / 2 mm (1 / 2")
- **Wibracje wartości K wiertarki wielofunkcyjnej:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,8 cm

- 
- **Pojemność uchwytu wiertarskiego Combi (maks):** 1,3 cm
  - **Maksymalna średnica wiercenia:** 3,8 cm

#### Śrubokręt:

- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2000 RPM
- **Silnik:** Bezszcotkowy
- **Średnica uchwytu:** 1/2"
- **Średnica śrub (max):** 3,8 cm
- **Regulacja prędkości:** Tak

#### Szlifierka:

- **Głębokość cięcia (max):** 2,9 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego szlifierki:** 79 dB
- **Wartość K wibracji szlifierki:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Typ silnika szlifierki:** Bezszcotkowy
- **AVT grip:** Tak
- **Prędkość młynka (maks.):** 8500 RPM
- **Wartość K hałasu szlifierki:** 3 dB
- **Clamping flange key:** Tak
- **Wibracje młynka:** 6,5 m/s<sup>2</sup>
- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
- **System ochrony akumulatora:** Tak
- **Średnica tarczy szlifierskiej:** 12,5 cm

#### Reciprocating saw:

- **Reciprocating saw sound power level:** 78 dB
- **Reciprocating saw vibration:** 6,5 m/s<sup>2</sup>
- **Reciprocating saw cutting capacity wood 90° (max):** 13,5 cm
- **Reciprocating saw K value vibration:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Reciprocating saw idle speed (max):** 3500 RPM
- **Reciprocating saw K value noise:** 3 dB
- **Reciprocating saw lifting height:** 2,6 cm

#### Lampa robocza:

- **Jasność lampy roboczej (maks.):** 3000 lx
- **Strumień świetlny:** 160 lm
- **Żywotność baterii lampy roboczej (maks.):** 54 h

#### Klucz udarowy:

- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego klucza udarowego:** 88 dB
- **Średnica śruby klucza udarowego (min):** 1,3 cm
- **Niepełność poziomu wibracji klucza udarowego:** 14,5 m/s<sup>2</sup>
- **Prędkość obrotowa na biegu jałowym (maks):** 4000 RPM
- **Impact wrench idle speed (min):** 1100 RPM
- **Średnica śruby klucza udarowego (maks):** 2,6 cm
- **Poziom wibracji klucza udarowego:** 3 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom mocy akustycznej klucza udarowego:** 99 dB
- **Trzpień klucza udarowego:** 1/4"
- **Wartość K hałasu klucza udarowego:** 3 dB