

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-do-monitoringu-tenda-4-kamery-k4p-4tr-p-299823.html>

Zestaw do monitoringu Tenda 4-kamery K4P-4TR

Cena	699,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIPH3
Kod producenta	K4P-4TR
Kod EAN	6932849438048

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Sześciąt
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,25 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 40 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 54
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Waga produktu:** 5,25 kg
- **Głębokość produktu:** 283 mm
- **Szerokość produktu:** 380 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, WebSockets, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Liczba kamer:** 4
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, LAN (RJ-45)
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ-law, G.711 A-law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Pojemność HDD:** 10 TB
- **Wbudowany HDD:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 74.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.3°

-
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88.2°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 352 x 288, 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 360, 320 x 240
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, CCC, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Sześciąt
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,25 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 40 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 54
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,25 kg
- **Głębokość produktu:** 283 mm
- **Szerokość produktu:** 380 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, WebSockets, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 4
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, LAN (RJ-45)
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ -law, G.711 A-law
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Pojemność HDD:** 10 TB
- **Wbudowany HDD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 74.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88.2°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 352 x 288, 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 360, 320 x 240
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Średnica obiektywu:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, CCC, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA