

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-kluczy-yato-yt-38841-p-188248.html>

Zestaw kluczy YATO YT-38841

Cena	370,05 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	NREYATKLU0019
Kod producenta	YT-38841
Kod EAN	5906083388415
PKWiU	25.73.30.0

Opis produktu

- **Uchwyt narzędziowy:** 3/8", 1/2", 1/4"
- **Kolor produktu:** Czarny, Chromowy
- **Odporność na korozję:** Tak
- **Ilość elementów:** 216
- **Typ klucza:** Pokrętło wkrętakowe, Klucz płasko-oczkowy, Pokrętło przesuwne, Klucz nasadkowy
- **System szybkiego uwalniania:** Tak
- **Ergonomiczne uchwyty:** Tak
- **Zawartość zestawu:** przedłużki: 1/2" (12.7 mm): 127 mm, 254 mm, 3/8" (9.5 mm): 125 mm, 1/4" (6.3 mm): 50.8 mm, 101.6 mm, przeguby Cardana: 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm), bity: TORQ-SET 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm), Spanner 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm), bity: Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm), Torx TR 1/4" (6.3 mm): T8, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T40 (L=25 mm), sześciokątne 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm), redukcje: 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), bity: płaskie 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm), Phillips 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm), Pozidrive 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm), nasadki: 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, grzechotki: 1/2" (12.7 mm): 255 mm; 72T, 3/8" (9.5 mm): 200 mm; 72T, 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 72T, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): 150 mm, pokrętło do nasadek z adapterem do bitów 1/4" (6.3 mm): 200 mm, nasadki: 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm), bity na nasadce: Torx 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=37 mm), Torx TR 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm), bity: Spline 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm), płaskie 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm), nasadki długie: 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm), bity na nasadce: Torx 1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm), płaskie 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm), bity: Torx 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=30 mm), Torx TR 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm), sześciokątne 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm), bity: HEX TR 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm), Spline 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm), kwadratowe 1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm), Y-type 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm), nasadki: 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), nasadki do świec: 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm, pokrętła typu "T": 1/2" (12.7 mm): 255 mm, 1/4" (6.3 mm): 152.4 mm, bity na nasadce: HEX 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm), Spline 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm), klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm, klucze sześciokątne: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
- **Ostrzeżenia:** Uważaj, aby nie uszkodzić narzędzia podczas użytkowania, co może skutkować obrażeniami., Używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Uchwyt narzędziowy:** 3/8", 1/2", 1/4"
- **Kolor produktu:** Czarny, Chromowy
- **Odporność na korozję:** Tak

-
- **Ilość elementów:** 216
 - **Typ klucza:** Pokrętło wkrętakowe, Klucz płasko-oczkowy, Pokrętło przesuwne, Klucz nasadkowy
 - **System szybkiego uwalniania:** Tak
 - **Ergonomiczne uchwyty:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** przedłużki: 1/2" (12.7 mm): 127 mm, 254 mm, 3/8" (9.5 mm): 125 mm, 1/4" (6.3 mm): 50.8 mm, 101.6 mm, przeguby Cardana: 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm), bity: TORQ-SET 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm), Spanner 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm), bity: Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm), Torx TR 1/4" (6.3 mm): T8, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T40 (L=25 mm), sześciokątne 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm), redukcje: 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), bity: płaskie 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm), Phillips 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm), Pozidrive 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm), nasadki: 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, grzechotki: 1/2" (12.7 mm): 255 mm; 72T, 3/8" (9.5 mm): 200 mm; 72T, 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 72T, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): 150 mm, pokrętło do nasadek z adapterem do bitów 1/4" (6.3 mm): 200 mm, nasadki: 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm), bity na nasadce: Torx 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=37 mm), Torx TR 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm), bity: Spline 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm), płaskie 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm), nasadki długie: 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm), bity na nasadce: Torx 1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm), płaskie 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm), bity: Torx 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 (L=30 mm), Torx TR 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm), sześciokątne 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm), bity: HEX TR 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm), Spline 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm), kwadratowe 1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm), Y-type 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm), nasadki: 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), nasadki do świec: 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm, pokrętła typu "T": 1/2" (12.7 mm): 255 mm, 1/4" (6.3 mm): 152.4 mm, bity na nasadce: HEX 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm), Spline 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm), klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm, klucze sześciokątne: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj, aby nie uszkodzić narzędzia podczas użytkowania, co może skutkować obrażeniami., Używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.