

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-narzedzi-dla-elektrykow-yato-yt-39009-68-p-189021.html>

Zestaw narzędzi dla elektryków YATO YT-39009 (68)

Cena	311,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NREYATZNA0008
Kod producenta	YT-39009
Kod EAN	5906083390098
PKWiU	25.73.30.0

Opis produktu

- **Uchwyt narzędziowy:** 1/4"
- **Ilość w zestawie:** 68
- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Klucz w zestawie:** Tak
- **Zawartość zestawu:** wkrętki precyzyjne: płaskie: 1.4 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, Phillips: PH00, PH0, PH1; S2, wkrętki izolowane: płaskie: 4x100 mm, 5.5x125 mm; 1000V, Phillips: PH1x80, PH2x100 mm; 1000V, nasadki 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm), spoiwo lutownicze 10 g, klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, odsysacz do cyny 19.5 x 190 mm, latarka 1.5 V; 9 LED, nożyk z ostrzem łamanym 9 mm, taśma izolacyjna 19 mm x 20 m, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): 150 mm, redukcja 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), pęseta 140 mm, nóż monterski 190 mm, klucz nastawny 150 mm, szczypce wydłużone proste 160 mm; 1000 V, szczypce tnące boczne 160 mm; 1000 V, miara zwijana 3 m x 16 mm, ściągacz izolacji 175 mm, bity 1/4" (6.3 mm): płaskie: 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm), Phillips: PH1, PH2, PH3 (L=25 mm), Torx TR: T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm), sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm)
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzi przed użyciem, aby uniknąć wypadków., Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas pracy z narzędziami., Przechowuj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Uchwyt narzędziowy:** 1/4"
- **Ilość w zestawie:** 68
- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Klucz w zestawie:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** wkrętki precyzyjne: płaskie: 1.4 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, Phillips: PH00, PH0, PH1; S2, wkrętki izolowane: płaskie: 4x100 mm, 5.5x125 mm; 1000V, Phillips: PH1x80, PH2x100 mm; 1000V, nasadki 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm), spoiwo lutownicze 10 g, klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, odsysacz do cyny 19.5 x 190 mm, latarka 1.5 V; 9 LED, nożyk z ostrzem łamanym 9 mm, taśma izolacyjna 19 mm x 20 m, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): 150 mm, redukcja 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), pęseta 140 mm, nóż monterski 190 mm, klucz nastawny 150 mm, szczypce wydłużone proste 160 mm; 1000 V, szczypce tnące boczne 160 mm; 1000 V, miara zwijana 3 m x 16 mm, ściągacz izolacji 175 mm, bity 1/4" (6.3 mm): płaskie: 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm), Phillips: PH1, PH2, PH3 (L=25 mm), Torx TR: T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm), sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzi przed użyciem, aby uniknąć wypadków., Używaj

odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas pracy z narzędziami., Przechowuj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci.