

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-narzedziowy-1-4-3-8-1-2-kpl-yato-p-189092.html>



Zestaw narzedziowy 1/4", 3/8", 1/2" KPL Yato

Cena	387,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NREYATZNA0013
Kod producenta	YT-38850
Kod EAN	5906083105142
PKWiU	25.73.30.0

Opis produktu

- **Rozmiary gniazd (imperialne):** 3/8, 1/4, 1/2
- **Typ klucza:** Rękojeść do nasadek (grzechotka) 1/4", Klucz imbusowy, Klucz płasko-oczkowy, Klucz nasadowy
- **Klucz w zestawie:** Tak
- **Liczba zębów:** 72
- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Materiały:** Stal chromowo-wanadowa
- **Zdejmowalne nasadki:** Tak
- **Zawiera bity:** Tak
- **Walizka:** TAK
- **Zawartość zestawu:** bity: płaskie 1/4" (6.3 mm): 6-8, 8-10 x2, 10-12 (L=25 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm), bity na nasadce: płaskie 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm), przedłużki: 1/2" (12.7 mm): 127 mm, 254 mm, 3/8" (9.5 mm): 152.4 mm, 1/4" (6.3 mm): 50.8 mm, 101.6 mm, nasadki: 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), nasadki: 1/2" (12.7 mm): E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, bity: Torx 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm), kwadratowe 1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm), klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, redukcje: 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), nasadki: 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm), bity: Pozidrive 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm), Torx 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50 (L=30 mm), Torx TR 5/16" (7.9 mm): T40,T45,T50 (L=30 mm), sześciokątne 5/16"(7.9 mm):7,8,10,12,14 mm(L=30 mm), bity na nasadce: Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm), Torx TR 1/4" (6.3 mm): T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30(L=37 mm), bity na nasadce: HEX 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm), Spline 1/4" (6.3 mm): M8, M10, M12 (L=37 mm), nasadki długie: 1/2" (12.7 mm): 16, 18 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm), nasadki długie 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm (L=87 mm), zabierak 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), przeguby Cardana: 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm), nasadki do świec: 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm, pokrętło typu "T" 1/4" (6.3 mm): 115 mm, grzechotki: 1/2" (12.7 mm): 255 mm; 72T, 3/8" (9.5 mm): 200 mm; 72T, 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 72T, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): 150 mm, bity: Torx 3/8" (9.5 mm): T55, T60, T70 (L=30 mm), Torx TR 3/8" (9.5 mm), T55, T60, T70 (L=30 mm), płaskie 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm), Phillips 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm)
- **Ilość narzędzi:** 128 przyb.
- **Grzechotka:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzi przed użyciem, aby uniknąć wypadków., Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas pracy z narzędziami., Przechowuj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Rozmiary gniazd (imperialne):** 3/8, 1/4, 1/2
 - **Typ klucza:** Rękojeść do nasadek (grzechotka) 1/4", Klucz imbusowy, Klucz płasko-oczkowy, Klucz nasadowy
 - **Klucz w zestawie:** Tak
 - **Liczba zębów:** 72
 - **Kolor obudowy:** Czarny

Cechy:

- **Materiały:** Stal chromowo-wanadowa

Zawartość opakowania:

- **Zdejmowalne nasadki:** Tak
- **Zawiera bity:** Tak
- **Walizka:** TAK
- **Zawartość zestawu:** bity: płaskie 1/4" (6.3 mm): 6-8, 8-10 x2, 10-12 (L=25 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm), bity na nasadce: płaskie 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5, 7 mm (L=37 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=37 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=37 mm), przedłużki: 1/2" (12.7 mm): 127 mm, 254 mm, 3/8" (9.5 mm): 152.4 mm, 1/4" (6.3 mm): 50.8 mm, 101.6 mm, nasadki: 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), nasadki: 1/2" (12.7 mm): E20, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, bity: Torx 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm), kwadratowe 1/4" (6.3 mm): S1, S2, S3 (L=25 mm), klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, redukcje: 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), nasadki: 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm), bity: Pozidrive 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm), Torx 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50 (L=30 mm), Torx TR 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50 (L=30 mm), sześciokątne 5/16" (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm), bity na nasadce: Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm), Torx TR 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm), bity na nasadce: HEX 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm), Spline 1/4" (6.3 mm): M8, M10, M12 (L=37 mm), nasadki długie: 1/2" (12.7 mm): 16, 18 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm), nasadki długie 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm (L=87 mm), zabierak 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), przeguby Cardana: 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm), nasadki do świec: 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm, pokrętło typu "T" 1/4" (6.3 mm): 115 mm, grzechotki: 1/2" (12.7 mm): 255 mm; 72T, 3/8" (9.5 mm): 200 mm; 72T, 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 72T, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): 150 mm, bity: Torx 3/8" (9.5 mm): T55, T60, T70 (L=30 mm), Torx TR 3/8" (9.5 mm): T55, T60, T70 (L=30 mm), płaskie 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm), Phillips 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm)
- **Ilość narzędzi:** 128 przyb.
- **Grzechotka:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzi przed użyciem, aby uniknąć wypadków., Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas pracy z narzędziami., Przechowuj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci.