

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-qnap-ts-673a-sw5t-ts-673a-8g-switch-qsw-1105-5t-5x25gbe-tower-6-x-2535-sata-amd-ryzen-v1500b-p-25136.html>



Zestaw Qnap TS-673A-SW5T (TS-673A-8G + switch QSW-1105-5T 5x2.5GbE), Tower, 6 x

Cena	5 375,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0367
Kod producenta	TS-673A-SW5T
Kod EAN	4711103084625

Opis produktu

- Taktowanie procesora: 2,2 GHz
- Model procesora: V1500B
- Liczba obsługiwanych procesorów: 1
- Typ procesora: AMD Ryzen
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Producent procesora: AMD
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Pamięć RAM: 8 GB
- Gniazda pamięci: 2
- Wielkość pamięci flash: 5120 MB
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 64 GB
- Korekcja ECC: Tak
- Rodzaj pamięci: SO-DIMM
- Kensington Lock: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Diody LED: LAN, Zasilanie, HDD, USB, SSD, Status
- Kolor produktu: Antracytowy
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Obudowa: Tower
- Średnica czaszy wentylatora: 9,2 cm
- Średnica wentylatora 2: 6 cm
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Moc zasilacza: 250 W
- Prąd wyjściowy: 3,5 A
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 21,891 W
- Pobór mocy: 45,898 W
- Waga wraz z opakowaniem: 7,35 kg
- Waga produktu: 5,78 kg
- Głębokość produktu: 280,8 mm
- Szerokość produktu: 264,3 mm
- Wysokość produktu: 188,2 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak

-
- Obsługa iSCSI: Tak
 - Serwer DHCP: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
 - System równoważenia balansu: Tak
 - Obsługiwany adapter WLAN: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Przycisk reset: Tak
 - Model: NAS
 - Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Poziom hałas: 20,3 dB
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: FIPS 140-2, HTTPS, 256-bit AES, SSH, SNMPv2, SNMPv3
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, Dysk USB, iSCSI LUN
 - Brzęczyk: Tak
 - Zdjęcie: Tak
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Klasa urządzenia: Small i Medium Business
 - Liczba użytkowników: 4096 użyt.
 - Wsparcie strony trzeciej: Tak
 - Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego: Tak
 - Przycisk kopii zapasowej: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Funkcja kopiowania USB: Tak
 - Folder udostępniający: 512
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Ilość kabli zasilających: 1
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny
 - Liczba śrub: 36
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Solaris 10
 - Obsługiwany systemy operacyjne Linux: CentOS 7.0, openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Ubuntu 14.04
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.1 Puma
 - Zainstalowany system operacyjny: QNAP Turbo System
 - Wersja systemu operacyjnego: 4,5,2
 - Usługa RAID: Tak
 - Interfejs napędów pamięci masowej: Serial ATA III
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Rozmiary napędów pamięci masowej: 3.5"
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Tak
 - Obsługiwane systemy plików: ext4, NTFS, FAT32, HFS+, ext3
 - Poziomy RAID: 0, 10, 1, 6+HS, JBOD, 5+S, 6, 5, 10+HS, 50
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: M.2, 3.5", 2.5
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: HDD
 - Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci: 36 TB
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Online RAID migration: Tak
 - Online RAID expansion: Tak

-
- Disk roaming: Tak
 - Liczba slotów M.2 (M & B): 2
 - Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków: Tak
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3