

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-ds-kis604-s-p-202286.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION DS-KIS604-S

Cena	1 157,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SDOHKZES0009
Kod producenta	DS-KIS604-S
Kod EAN	6931847110109
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standard Onvif:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Sposób montażu:** Na ścianie/na bramie
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Kod IK:** IK08
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
- **Napięcie zasilania:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wymiary jednostki zewnętrznej:** 174 x 91 x 29 mm
- **Wymiary Switcha:** 105 x 86 x 28 mm
- **Wymiary jednostki wewnętrznej:** 200 x 140 x 15,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wi-Fi:** IEEE802.11b/g/n
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Zawartość zestawu:** Stacja bramowa Hikvision DS-KV8113-WME1, Switch PoE 4+1 Hikvision DS-3E0105P-E, Monitor wewnętrzny Hikvision DS-KH6320-WTE1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Typ matrycy:** TFT
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Tłumienie hałasu:** Tak
- **Regulacja głośności:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Dookólny

- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dedykowana aplikacja:** Hik-Connect (Android, iOS)
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Język systemu operacyjnego:** Polski, Arabska, Portugalski, Hiszpański, Włoski, Duński, Angielski, Słowacki, Chorwacki, Niemiecki, Grecka, Węgierska, Rosyjski, Francuska, Czeska, Bułgarski
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Wsparcie
- **Redukcja szumów:** Tak
- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Widzenie w nocy:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Standard Onvif:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Sposób montażu:** Na ścianie/na bramie
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Konstrukcja:

- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Kod IK:** IK08
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny

Moc:

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
- **Napięcie zasilania:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Wymiary jednostki zewnętrznej:** 174 x 91 x 29 mm
- **Wymiary Switcha:** 105 x 86 x 28 mm
- **Wymiary jednostki wewnętrznej:** 200 x 140 x 15,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)

-
- **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Wi-Fi:** IEEE802.11b/g/n
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** Stacja bramowa Hikvision DS-KV8113-WME1, Switch PoE 4+1 Hikvision DS-3E0105P-E, Monitor wewnętrzny Hikvision DS-KH6320-WTE1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Typ matrycy:** TFT
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px

Audio:

- **Tłumienie hałasu:** Tak
- **Regulacja głośności:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Dookólny
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Oprogramowanie:

- **Dedykowana aplikacja:** Hik-Connect (Android, iOS)
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Język systemu operacyjnego:** Polski, Arabska, Portugalski, Hiszpański, Włoski, Duński, Angielski, Słowacki, Chorwacki, Niemiecki, Grecka, Węgierska, Rosyjski, Francuska, Czeska, Bułgarski
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak

Kamera:

- **Detekcja ruchu:** Wsparcie
- **Redukcja szumów:** Tak
- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Widzenie w nocy:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.