

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-wideodomofonowy-hilook-hd-vis-02-p-228193.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zestaw wideodomofonowy Hilook HD-VIS-02

Cena	849,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROX39
Kod producenta	305304827
Kod EAN	0000305304827

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Szyfrator:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Port RS-485:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu (max):** 7"
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie:** 24 V
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 23,6 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 3,1 cm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 11 cm
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 16,9 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zawartość zestawu:** Monitor wewnętrzny: DS-KH6320-WTPE2; Stacja bramowa: DS-KV8103-IMPE2
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 95°
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Kąt widzenia w poziomie:** 144°
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarceniu elektrycznemu., Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Szyfrator:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Port RS-485:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu (max):** 7"

Konstrukcja:

- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 8 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie:** 24 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 23,6 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 3,1 cm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 11 cm
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 16,9 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** Monitor wewnętrzny: DS-KH6320-WTPE2; Stacja bramowa: DS-KV8103-IMPE2

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 95°
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Kąt widzenia w poziomie:** 144°
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarceniu elektrycznemu., Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.