

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-hilook-ip-vis-pro-w-wyprzedaz-p-202298.html>



Zestaw wideodomofonowy IP Hilook IP-VIS-Pro-W (WYPRZEDAŻ)

Cena	810,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPHIK4PS0008
Kod producenta	IP-VIS-Pro-W
Kod EAN	6942160449234
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IK:** IK08
- **Port RS-485:** Tak
- **Szyfrator:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny, Niebieski
- **Przekątna ekranu (max):** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Daszek:** Nie
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Napięcie:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC, PoE
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Głębokość jednostki centralnej:** 8,31 cm
- **Wysokość jednostki centralnej:** 2,76 cm
- **Szerokość jednostki centralnej:** 10,5 cm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 15,1 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 2,9 cm
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 17,4 cm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 9,1 cm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zawartość zestawu:** Monitor wewnętrzny: DS-KH6320-WTE1; Stacja bramowa: DS-KV8113-WME1(C); Switch PoE: DS-3E0105P-E/M(B)
- **Wyjście przekaźnikowe:** Tak
- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 75°
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Megapiksele:** 2 MP

-
- **Formaty kompresji:** H.264
 - **Kanały wejścia alarmu:** 4
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 124°
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarciu elektrycznemu., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkownika., Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
 - **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
 - **Ilość portów RJ-45:** 1
 - **Prędkość przekazywania:** 0,74 Mpps
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
 - **Pobór mocy:** 3 W
 - **Pobór mocy (max):** 38 W
 - **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s

Specyfikacja:

Cechy:

- **Stopień ochrony IK:** IK08
- **Port RS-485:** Tak
- **Szyfrator:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny, Niebieski
- **Przekątna ekranu (max):** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Daszek:** Nie
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 6 W
- **Napięcie:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC, PoE
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Waga i rozmiary:

- **Głębokość jednostki centralnej:** 8,31 cm
- **Wysokość jednostki centralnej:** 2,76 cm
- **Szerokość jednostki centralnej:** 10,5 cm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 15,1 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 2,9 cm
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 17,4 cm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 9,1 cm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C

Zawartość opakowania:

-
- **Zawartość zestawu:** Monitor wewnętrzny: DS-KH6320-WTE1; Stacja bramowa: DS-KV8113-WME1(C); Switch PoE: DS-3E0105P-E/M(B)

Porty i interfejsy:

- **Wyjście przekaźnikowe:** Tak
- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.

Kamera:

- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 75°
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Kąt widzenia w poziomie:** 124°

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarceniu elektrycznemu., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.

Stacja bazowa:

- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Prędkość przekazywania:** 0,74 Mpps
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s