

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zyxel-usg-flex-200-firewall-hardware-1-8-gbit-s-p-201704.html>



Zyxel USG Flex 200 firewall (hardware) 1,8 Gbit/s

Cena	4 069,82 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFP78
Kod producenta	USGFLEX200-EU0102F
Kod EAN	4718937612000

Opis produktu

- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy (max):** 13,3 W
- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Szerokość produktu:** 272 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, SSL/TLS
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba VLANs:** 16
- **Równoczesne połączenia SSL/VPN (domyślnie):** 60
- **Jednoczesne połączenia SSL / VPN (maksymalnie):** 200
- **Aktywne połączenia TCP (maks.):** 600000
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 529688,2 h
- **Emisja ciepła:** 45,38 BTU/h
- **Wysokość opakowania:** 247 mm
- **Szerokość opakowania:** 427 mm
- **Głębokość opakowania:** 73 mm
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
- **ilość portów Ethernet DMZ:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów konsoli:** 1
- **Port konsoli:** DB9
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przepustowość VPN:** 450 Mbit/s
- **Przepustowość Firewall:** 1800 Mbit/s
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość IPSec VPN:** 100 Gbit/s
- **Wydajność SSL:** 60 transakcji/s
- **Przepustowość VPN:** 0,45 Gbit/s
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 1,8 Gbit/s

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wentylator:** Nie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy (max):** 13,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Szerokość produktu:** 272 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, SSL/TLS

Cechy zarządzania:

- **Filtrowanie URL:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Liczba VLANs:** 16
- **Równoczesne połączenia SSL/VPN (domyślnie):** 60
- **Jednoczesne połączenia SSL / VPN (maksymalnie):** 200
- **Aktywne połączenia TCP (maks.):** 600000

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 529688,2 h
- **Emisja ciepła:** 45,38 BTU/h

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 247 mm
- **Szerokość opakowania:** 427 mm
- **Głębokość opakowania:** 73 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
- **Ilość portów Ethernet DMZ:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów konsoli:** 1
- **Port konsoli:** DB9
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Pozostałe funkcje:

- **Przepustowość VPN:** 450 Mbit/s
- **Przepustowość Firewall:** 1800 Mbit/s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość IPSec VPN:** 100 Gbit/s
- **Wydajność SSL:** 60 transakcji/s
- **Przepustowość VPN:** 0,45 Gbit/s
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 1,8 Gbit/s

